

Gaoke GK-A9-1 interaktív kijelző 65"

Cikkszám: GK-880H-65S-A9

Tulajdonságok:

- Android 13 operációs rendszer
- Fejlett infravörös érintőképernyős technológia
- akár 40 pontos érintés érzékelés
- Tükröződés elleni bevonat
- Beépített hangrendszer
- zero gap bonding technológia
- Képernyőtükrözés – külső eszközök vezeték nélküli csatlakoztatási lehetősége
- Osztott képernyős nézet – egyszerre akár 6 részre felosztható a kijelző, különböző munkafolyamatokhoz



Technikai adatok:

| | |
|---|---|
| Képtárló | 65" |
| Képarány | 16:9 |
| Felbontás | 3840 x 2160 |
| Panel típus | D-LED backlight/LCD, 60 HZ |
| Színek száma | 16,7 millió |
| Fényerő | 350 cd / m2 |
| Kontraszt | Statikus. 1600:1, |
| Betekintési szög | H: 178 ° / V: 178 ° |
| Várható élettartam | 50 000 óra (18/7) |
| Panel válaszdő | 8 ms |
| Érzékelő rendszer | infra multi-touch |
| Érzékelési pontok száma | 40 érintési pont kezelése egyszerre érintés és írás esetében is |
| Érzékelő | ujj, vaktoll, kesztyű, más mutatóeszköz |
| Biztonsági üveg előlap | Tükröződésmentes, hőkezelt biztonsági üveg előlap |
| Felületi keménység | Mohs level 7 |
| Érintési felbontás | 32.768 x 32.768 |
| Menürendszer, beállítási felület nyelve | magyar, angol, német, stb |
| Audió | 2*15W, összesen 30 W |
| Csatlakozási lehetőségek | Elöl: 2x USB type A (USB 3.0), 1 x touch-USB Type-B, 1 x USB type-C, 1 x HDMI in Hátul: 2 x HDMI in, USB 2.0, USB 3.0, 2x USB Touch, 2x RJ 45 / Lan (10/100/1000 mbit), MIC in, RS232 In, (Display port in - opcionális) SPDIF out, Audio out, (HDMI out- opcionális) |

| | |
|------------------------------|---|
| Vezetéknélküli csatlakozás | Wifi (802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 2.1+EDR/4.2/5.0 Vezetéknélküli képernyőtűkrözési lehetőség |
| Operációs rendszer | Android 13 operációs rendszer CPU: 4 magos processzor (ARM Cortex A55x4) GPU: G52 2EE MC1 RAM: 4 GB ROM: 32/64/128 GB tárhely (előrendelés esetén választható) |
| Méret és tömeg | 1482.1.6x87.7x897.4mm 40 kg |
| Csomagolási méret | 1640x185x1010 mm 52 kg |
| Fali rögzítés | VESA rögzítés, szabvány (mm): 600 (W) x 400 (H) M8 |
| Környezeti feltételek | Üzemi hőmérséklet: 0 - 40 °C Tárolási hőmérséklet: -10 - 60 °C Működési nedvesség / páratartalom: 20 - 80 %RH (Páralecsapódás nélkül) Tárolási nedvesség / páratartalom: 10 - 80 %RH |
| Alaptartozékok | Hálózati tápkábel, távvezérlő mágneses rögzítésű tollak (2 db), Whiteboard fehértábla szoftver USB kábel, HDMI kábel Fali konzol |
| Fogyasztás (Power / Standby) | 220 / 0,5 (Watt) |
| Tápellátás | 100-120V AC/60Hz; 220-240V AC/50Hz |
| Garancia | 3 év |

Magyarországi hivatalos képviselő: Stiefel Magyarország Kft

Raktár: 2645 Nagyoroszi, Bajcsy-Zsilinszky út 30. – Iroda: 1145 Budapest, Fogarasi út 127

E-mail: interaktiv@stiefel.hu - Telefonszám: +36 1 415 2010

Web: www.stiefel.hu www.iskolaellato.hu www.stiefelinteractive.hu