

Gaoke GK-A9-1 interaktív kijelző 86"

Cikkszám: GK-880H-86S-A9

Tulajdonságok:

- Android 13 operációs rendszer
- Fejlett infravörös érintőképernyős technológia
- akár 40 pontos érintés érzékelés
- Tükröződés elleni bevonat
- Beépített hangrendszer
- zero gap bonding technológia
- Képernyőtükrözés – külső eszközök vezeték nélküli csatlakoztatási lehetősége
- Osztott képernyős nézet – egyszerre akár 6 részre felosztható a kijelző, különböző munkafolyamatokhoz



Technikai adatok:

Képtípus	86"
Képarány	16:9
Felbontás	3840 x 2160
Panel típus	D-LED backlight/LCD, 60 HZ
Színek száma	16,7 millió
Fényerő	400 cd / m ²
Kontraszt	Statikus. 1600:1,
Betekintési szög	H: 178 ° / V: 178 °
Várható élettartam	50 000 óra (18/7)
Panel válaszdő	8 ms
Érzékelő rendszer	infra multi-touch
Érzékelési pontok száma	40 érintési pont kezelése egyszerre érintés és írás esetében is
Érzékelő	ujj, vaktoll, kesztyű, más mutatóeszköz
Biztonsági üveg előlap	Tükröződésmentes, hőkezelt biztonsági üveg előlap
Felületi keménység	Mohs level 7
Érintési felbontás	32.768 x 32.768
Menürendszer, beállítási felület nyelve	magyar, angol, német, stb
Audió	2*15W, összesen 30 W
Csatlakozási lehetőségek	Elöl: 2x USB type A (USB 3.0), 1 x touch-USB Type-B, 1 x USB type-C, 1 x HDMI in Hátul: 2 x HDMI in, USB 2.0, USB 3.0, 2x USB Touch, 2x RJ 45 / Lan (10/100/1000 mbit), MIC in, RS232 In, (Display port in - opcionális) SPDIF out, Audio out, (HDMI out- opcionális)

Vezetéknélküli csatlakozás	Wifi (802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 2.1+EDR/4.2/5.0 Vezetéknélküli képernyőtükroztési lehetőség
Operációs rendszer	Android 13 operációs rendszer CPU: 4 magos processzor (ARM Cortex A55x4) GPU: G52 2EE MC1 RAM: 4 GB ROM: 32/64/128 GB tárhely (előrendelés esetén választható)
Méret és tömeg	1961.8x87.7x1169.9 mm 68 kg
Csomagolási méret	2095x185x1265 mm 82 kg
Fali rögzítés	VESA rögzítés, szabvány (mm): 800 (W) x 600 (H) M8
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet: 0 - 40 °C Tárolási hőmérséklet: -10 - 60 °C Működési nedvesség / páratartalom: 20 - 80 %RH (Páralecsapódás nélkül) Tárolási nedvesség / páratartalom: 10 - 80 %RH
Alaptartozékok	Hálózati tápkábel, távvezérlő mágneses rögzítésű tollak (2 db), Whiteboard fehértábla szoftver USB kábel, HDMI kábel Fali konzol
Fogyasztás (Power / Standby)	380 / 0,5 (Watt)
Tápellátás	100-120V AC/60Hz; 220-240V AC/50Hz
Garancia	3 év

Magyarországi hivatalos képviselő: Stiefel Magyarország Kft

Raktár: 2645 Nagyoroszi, Bajcsy-Zsilinszky út 30. – Iroda: 1145 Budapest, Fogarasi út 127

E-mail: interaktiv@stiefel.hu - Telefonszám: +36 1 415 2010

Web: www.stiefel.hu www.iskolaellato.hu www.stiefelinteractive.hu